

autoPilot Control

Snímače kontroly uzavření třídy C (podle VdS).



pro
okna

Snímače kontroly uzavření integrované do okenního kování - maximální míra zabezpečení s prvkem autoPilot Control ve třídě C (podle VdS)

Neustále stoupající počet vloupání vyžaduje efektivní a účinné řešení. Společnost Winkhaus se svým novým systémem ze segmentu autoPilot Control zavádí v tomto oboru nový standard. Německý Svaz pojistitelů (VdS) akceptuje použití těchto signalizačních kontaktů a z hlediska zabezpečení je řadí do třídy C. V této nejvyšší třídě zabezpečení jsou kontakty integrované do kování z hlediska ochrany proti vloupání a sabotáži výrazně bezpečnější než dosavadní výrobky třídy B (podle VdS). Takto můžete už nyní splnit vysoké nároky na bezpečnost.

Prvky autoPilot Control lze použít pro elektronickou kontrolu oken a balkónových dveří. Kontrolní snímače jsou pro elektronické bezpečnostní systémy **univerzální**. Lze je tedy kombinovat se všemi běžně dostupnými poplašnými systémy.

Snímače nenápadně a spolehlivě signalizují, zda je nějaké konkrétní okno nebo balkónové dveře otevřené či zavřené.


Konkurenční výhody a přednosti

pro Vás - pro výrobce oken:

- rozšíření výrobního sortimentu
- nárůst obrátu
- zvýšení pravděpodobnosti, že jako dodavatel komplexního řešení získáte zakázku
- jednoduchá a bezproblémová integrace prvků autoPilot Control do standardního otevíravě-sklopného kování
- kompatibilita sortimentu autoPilot Control s ostatními systémy kování (na dotaz!)

pro Vaše klienty - koncové uživatele oken:

- ochrana před vloupáním
- funkční spolehlivost a jednoduchá obsluha
- ochrana před sabotáží a manipulací s bezpečnostním zařízením
- bezproblémová integrace do stávajícího poplašného a signalizačního zařízení
- kombinace kontroly otevření a uzavření v systémech signalizace vniknutí (EMA) ve třídách A, B a C



1. Kontrolní čidlo Winkhaus autoPilot Control je integrováno do kování. Snímací kontakt je skrytý v drážce okenního rámu a je chráněn před cizími magnetickými poli.



2. V horní části okenního křídla se nachází magnetický kontakt pevně spojený s kováčím.



Třída C