

Kabelloser Schließkomfort

blueSmart elektronischer Türbeschlag für Innentüren (ETB-IM)



Elektronischer Türbeschlag für Innentüren – nahtlose Integration in die blueSmart Produktwelt

Moderne Zutrittsorganisations- und Zutrittskontrollsysteme von Winkhaus bieten Ihnen flexible Handlungsmöglichkeiten für Ihr Gebäudemanagement und damit einhergehende wechselnde Nutzerstrukturen. Gerade öffentliche Gebäude, wie z.B. Schulen, Hotels, Bürokomplexe, Kliniken und Krankenhäuser, verfügen häufig über sensible Bereiche, die sie vor unbefugtem Zutritt schützen müssen.

Unsere elektronischen Schließsysteme sind exakt auf diese hohen Organisationsanforderungen abgestimmt und bieten die Möglichkeit, Zutrittsrechte zentral und zeitnah zu verwalten. Winkhaus blueSmart zeichnet sich zudem durch eine nahezu uneingeschränkte Skalierbarkeit, enorme Flexibilität, hohe Qualität und einfache Handhabung aus.

Mit dem blueSmart Elektronischen Türbeschlag für Innentüren haben Sie die Möglichkeit, Ihre bestehende Schließanlage schnell und unkompliziert zu erweitern oder eine neue elektronische Schließanlage zu integrieren. Er fügt sich nahtlos in die blueSmart Produktwelt ein und ist kompatibel mit allen gängigen Innentüren aus Holz, Stahl oder Kunststoff sowie unterschiedlichen Türblattstärken.

Der elektronische Türbeschlag lässt sich auf Wunsch mit mechanischen oder elektronischen Schließzylindern kombinieren, beispielsweise für Sonderberechtigungen oder Notöffnungen.



Montagefreundlich und flexibel

Der kabellose elektronische Türbeschlag ist vielseitig einsetzbar: Ob an Innentüren mit Einsteckschloss, Fallenfunktion oder selbstverriegelndem Automatikschloss, die Kommunikation erfolgt schnell und berührungslos mit berechtigten blueSmart Schlüsseln, Schlüsselanhänger-TAGs und Ausweiskarten. Der Türdrücker ist einseitig elektronisch kontrolliert und bietet Ihnen mit seiner personenbezogenen Einzel- und Dauerfreigabefunktion (manuell und automatisch einstellbar) besonders flexible Möglichkeiten zur Zutrittsorganisation.

Dank der werkseitigen Vormontage ist die Montage an der Tür denkbar einfach: Nach Entfernung der bestehenden Türdrückergarnitur wird der Elektronikbeschlag verdrehsicher durch vorhandene DIN-Bohrungen im Türschloss verschraubt – ganz ohne zusätzliche Verkabelung oder Beschädigung des Türblattes, meist sogar ohne Bohren. Ein Quick-Installation-Guide und eine Videoanimation unterstützen den Montageprozess zusätzlich. Auch das Umbauen der Drückerrichtung von DIN links auf DIN rechts und der Austausch der Batterie sind mit wenigen Handgriffen mit Ihrem Standardwerkzeug erledigt.

Immer auf der sicheren Seite

Der blueSmart elektronische Türbeschlag für Innentüren ist nicht nur äußerst funktional, sondern bietet Ihnen mit den fünf hochwertigen Edelstahldesigns auch die Möglichkeit, flexibel auf unterschiedliche Sicherheitsanforderungen zu reagieren.

Wir bieten Ihnen die Wahl zwischen fünf Designs für Standardtüren, von denen drei Designs auch für den Einsatz in Fluchttüren zugelassen sind. Letztere beugen einem „Hängenbleiben“ mit Taschen am Türgriff vor.

Sollten sich die Organisationsstrukturen und Zutrittsanforderungen in Ihrem Gebäude im Laufe der Zeit verändern, können Sie Ihr Schließsystem auch nachträglich jederzeit erweitern und an Ihre neuen Bedürfnisse anpassen. blueSmart bietet Ihnen dazu eine umfassende Produktwelt.

Drücker mit L-Form für Standardtüren



D210

D310

Drücker mit U-Form¹⁾



D110

D116

D330

¹⁾ Geeignet für den Einsatz in Notausgangstüren nach EN 179.

Minimalistisches Design mit zeitlosem Charme

Der elektronische Türbeschlag von Winkhaus ist mit einer hochwertigen, transluzenten Kunststoffverkleidung versehen. Diese ist nicht nur äußerst robust, sondern auch UV-beständig und damit besonders widerstandsfähig äußeren Einflüssen gegenüber. Er ist in zwei Farben und fünf Drückerdesigns erhältlich.



Technische Daten

Drückerdesigns (Edelstahl)	D210, D310, D110 (EN 179), D116 (EN 179), D330 (EN 179)
Farben Kunststoffgehäuse	- Schwarz (RAL 9005, tiefschwarz) - Weiß (RAL 9003, signalweiß)
Abmessungen	H × B × T: 118 mm × 61 mm × 25 mm
Einsatzbereiche	Innentüren mit Standard-Einsteckschlössern mit Fallriegel sowie mit selbstver- und -entriegelnden Automatikschlössern
Türmaße	- Türblattstärke: 38 mm - 100 mm ¹⁾ - Vierkantstärken: 7 mm, 8 mm, 8,5 mm oder 9 mm - Dornmaß: ab 45 mm
Technologie	blueSmart
Betriebsarten	Einzel freigabe, Office-Funktion, umfangreiche Dauerfreigabemodi
Batterietyp	3 × AAA
Batterielebensdauer	- Bis zu 50.000 Betätigungen oder bis zu 6 Jahre Standby - Batteriewarntmeldung: optisch, akustisch und über das virtuelle Netzwerk
Temperaturbereich	-10 °C bis +60 °C ²⁾
IP-Klasse	IP 40 nach DIN EN 60529
Signalisierung	- Tonsignal - LED (grün/rot)
Ereignisspeicher	- Ringspeicher mit den letzten 2.000 Schließereignissen - Protokollfunktion deaktivierbar - Umfangreiche, EU-DSGVO-konforme Einstellmöglichkeiten
Montage	Schnellmontage mittels Drückerrosettschrauben; für Montage auf jede Einbausituation komplett vormontierter Beschlag; Montage ohne Schädigung des Türblattes
Drückerumbau	Umbau Drückerrichtung links-rechts/ rechts-links
Brandschutz-Zulassung	Optionale Brandschutzausstattung in Vorbereitung

¹⁾ Abweichende Türblattstärken auf Anfrage.

²⁾ Bei Verwendung von Lithium-Batterien. Serienmäßige Ausstattung mit Alkaline-Batterien (Temperaturbereich: +5 °C bis +50 °C).

Mit dem elektronischen Türbeschlag für Innentüren sicher profitieren:



Blitzschnelle Montage

Kein Bohren, keine Verkabelung,
kein Verkratzen des Türblattes



Komfortables Handling

Griffig, verdrehsicher,
hohe Robustheit im Dauereinsatz



Unkomplizierte Wartung

Einfacher Batteriewechsel
mit Standardwerkzeug



Zuverlässiger Schutz

Flexible Vergabe und Anpassung
von Zutrittsberechtigungen



Intuitive Bedienung

Gekennzeichnete Interaktionsfläche,
optische und akustische Signalisierung



Hochwertige Qualität

Engineered and assembled in Münster,
Germany

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Hessenweg 9

D-48157 Münster

T. +49 251 4908-0

F. +49 251 4908-145

winkhaus.de

zutrittsorganisation@winkhaus.de

