

blueSmart AccessPoint

Type BS TA

Opwaardeer terminal voor gebruik in het virtuele blueSmart-netwerk

Toepassingsgebieden

- In binnen- en buitentoepassingen (Siedle-Vario-module, IP44, behuizingmodule optioneel verkrijgbaar)
- Temperatuurbereik van -25 °C tot +60 °C
- Hoofdingangen, Motorsloten, Elektrische deuropeners

Eigenschappen

- Programmering en retourmeldingsprotocollen van blueSmart-identificatiemedi
- Programmering via RS485-interface met de PC
- Contactloos lezen en schrijven van blueSmart sleutels, kaarten, hangers en HSH-sleutels (Metronic-sleutels)
- Nominale spanning 12 V AC/DC
- Externe stroomvoorziening 8 tot 16 VDC of effectief AC
- Stroomopname max. 200 mA
- Geïntegreerd relaiscontact, (normally open, common) schakelt bij aanwezige sluitautorisatie (BS TA ZI)
- Op afstand geplaatst relaiscontact als veiligheidsvariant (BS TA ZE)
- Max. schakelstroom: 0,7 bij +20 °C; 0,5 bij +60 °C
- Schakelspanning: 30 V DC; 20 V AC

Eigenschappen module Deurbesturing (BS TA ZE)

- Het op afstand geplaatste relaiscontact (normally open, common) schakelt bij aanwezige sluitautorisatie
- Hoofdingangen, Motorsloten, Elektrische deuropeners
- Nominale spanning 12 V AC/DC of 8 tot 16 V DC of effectief AC
- Stroomopname max. 50 mA
- Inbouw: b.v. inbouwdoos
- Maten: 42 mm x 42 mm x 25 mm

Voraussetzungen

- blueControl Professional of blueControl Start virtueel (BCS-V)
- Softwaremodule voor blueControl Professional
 - blueLine Start of blueLine
 - Virtueel netwerk
- Optioneel COM-Server

Te bedienen met:

