

Identmedium

blueSmart

blueSmart sleutel BS N



Toepassingsgebieden

De blueSmart sleutel is een identmedium voor blueSmart cilinders, blueSmart lezers, EZK's en Winkhaus toegangscontrole- en arbeidsregistratie lezers.

De sleutel is batterijloos en is daarmee volledig onderhoudsvrij. Met IP 68 en een temperatuurbereik tussen -20 °C en +75 °C (verdere temperatuurbereiken op aanvraag) is de BS N veelzijdig inzetbaar (bijv. sleutelkluis). Hij is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kleuren. Zie "Algemene Beschrijving" voor verdere opmerkingen.

BS N antraciet

BS N/WHB Winkhaus blauw RAL 5010

BS N/RRT rood RAL 3003

BS N/RGB geel RAL 1021

BS N/MGR groen RAL 6029

blueSmart premiumsleutel BS P

De blueSmart premiumsleutel is een veelzijdige fraai vormgegeven sleutel. Deze sleutel is bijzonder geschikt voor de differentiatie van individuele gebruikersgroepen binnen een sluitsysteem.



blueSmart sleutel met extra transponder BS NZ

De blueSmart sleutel met extra transponder, in de sleutelhals is geschikt voor de aansturing van lezers van andere producenten. Alleen in premium leverbaar.

Transpondertypen

T03 MIFARE

T04, T13 LEGIC Prime

T06 Temic (blueChip)

T07 HITAG 1

T09 EM4102

Verdere technologieën op aanvraag



Transpondersleutel BS HH



Mechanische sleutel, in de keyTec-systemen AZ, VS, VS6, ZRV, ZRV6, RAP, RAP+, Titan en X-tra uitgerust met geïntegreerde transponder (blueSmart) voor de aansturing van blueSmart EZK's, lezers en dubbele knopcilinders. Deze sleutel is een voorbeeld voor het principe van de mechatronische koppeling tussen mechanica en elektronica.

blueSmart legitimatiekaarten BS K



Contactloos uitleesbare ID-pas

voor alle blueSmart EZK's, lezers en dubbele knopcilinders, wit, met systeemcodeopdruk.

Opmerking: kaarten niet mechanisch belasten. Ter bescherming van de kaarten kunnen hoesjes worden meegeleverd.

blueSmart sleutelhanger BS SA



Contactloos leesbare sleutelhanger

voor alle blueSmart EZK's, lezers en dubbele knopcilinders, blauw, andere kleuren op aanvraag, met systeemcodeopdruk.