



Dubbele profielcilinder

Type 11

Toepassingsgebieden

- In deuren in een buitengevel
- VdS-omgevingsklasse 3 en IP 54
- Hoog frequent gebruikte deuren

Eigenschappen

- Minimumlengte: 30,7 mm / 32,4 mm
- Tweezijdig elektronisch gecontroleerd
- Standaard met SKG***
- Meenemer achtvoudig verstelbaar
- Standaard aangebrachte voedingskabel
- Netspanning 7-16 V DC, Stroomopname bij 12 V max. 20 mA
- Tot 500.000 sluitingen of max. 7 jaar stand-by
- Levering incl. batterijpack en 0,5 m voedingskabel
- Timefunctie (blueChip optie, blueSmart standaard)
- Protocollerefunctie
Bij Timefunctie met datum en uurtijd
- Zie "Algemene Beschrijving" voor verdere opmerkingen

Mogelijke verlengingen

- Beginnend bij 35,7 mm voor A- en B-zijde, aan beide zijden met telkens 5 mm toenemend

Systeemvergelijking

| | blueChip | blueSmart |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Timefunctie | optioneel | Serie |
| Virtueel netwerk | x | x |
| Gebeurtenisgeheugen | 200 | 2.000 |
| Melding batterijstatus | - | x |
| virale opdrachtverspreiding | - | x |
| Systeemomvang, deuren en sleutels | 64.000 | 195.000 |
| Tijdprofielen per identmedium | 1 | 3 |
| Maximaal aantal tijdprofielen | 64 | 127 |

Te bedienen met:

