

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WH-03-STV-2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zamki wpuszczane bębnekowe wielopunktowe STV
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
STV
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe wielopunktowe bębnekowe STV przeznaczone do drzwi drewnianych, PCV i aluminium jedno, dwu skrzydłowych zewnętrznych i wewnętrznych wejściowych standardowych oraz o podwyższonej odporności na włamanie oraz drzwi tarasowych i balkonowych - stosowanych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
a) **August Winkhaus GmbH & Co. KG, Berkeser Straße 6, 98617 Meiningen, Niemcy**
b) **Winkhaus Polska Beteiligungs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna, Polska**
5. Nazwa i adres siedziby, upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: --
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 12209:2016**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: --
7b. Krajowa ocena techniczna: --
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: --
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, AB023,
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1424 wydanie 1
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Nazwa (oznaczenie) zasuwicy STV	Kategoria użytkowania	Trwałość i obciążenie zapadki	Masa drzwi i siła zamykająca	Przydatność do drzwi ppoż / dymoszczelnych	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temperaturę	Zabezpieczenie i odporność na wiercenie	Identyfikacja klucza
	1	2	3	4	5	6	7	8
easyLock STV...R4,T4,RT4 D=40 mm lub D>40 mm	2	M	5	0	0	G	4	0
easyLock STV...R4,T4,RT4 D=35 mm	2	M	5	0	0	G	3	0

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WH-03-STV-2020

easyLock STV...R4,T4,RT4 D=28 mm lub D=30 mm	2	M	5	0	0	G	2	0
easyLock STV...R4,T4,RT4 D=26 mm	2	M	5	0	0	G	1	0
autoLock STV...AV3	2	M	5	0	0	G	4	0
hookLock STV...M2,M3,M4,TBV	2	M	5	0	0	G	4	0
solidLock STV...B2,B4,D2	2	M	5	0	0	G	4	0

- | | |
|--|--|
| Pozycja 1 - Kategoria użytkownika | - klasa 2 |
| Pozycja 2 - Trwałość i obciążenie zapadki | - klasa M (200000 cykli) |
| Pozycja 3 - Masa drzwi i siła zamykania | - klasa 5 (do 200 kg) |
| Pozycja 4 – Przydatność do drzwi ppoż/dymoszczelnych | - klasa 0 (brak wymagań) |
| Pozycja 5 - Bezpieczeństwo | - klasa 0 (brak wymagań) |
| Pozycja 6 - Odporność na korozję i temperaturę | - klasa G (bardzo wysoka) |
| Pozycja 7 - Zabezpieczenie i odporność na wiercenie | - klasa 4 (bardzo wysokie z wyłączeniem odporności na wiercenie) |
| Pozycja 8 - Identyfikacja klucza | - klasa 0 (brak wymagań) |

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. W imieniu producenta podpisał(-a):

DYREKTOR
 ds. Rozwoju Firmy
 PROKURENT

 mgr inż. Maciej Matella

Rydzyzna dnia 26.06.2020

.....
 Dyrektor ds. Rozwoju Firmy Maciej Matella

Winkhaus Polska Beteiligungs
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
 ul. Przemysłowa 1, PL 64-130 Rydzyna
 NIP 697-00-11-183 (13)