



1 Oznaczenie zamka STV

STV- (LE) (TBV) F (W) 16 60 P L03/45 D 92 A/10 M2 K(RS) MC

zamek wielopunktowy
Winkhaus

LE = jedn. opak.

wersja ryglowania

TBV z trzpieniami trezorowymi

AV2 z automat. ryglowaniem

AV2OR z automatycznym ryglowa-
niem bez rygła środka.

BM blueMotion (elektryczny)

BT blueTop (elektryczny)

AP179 do drzwi ewakuacyjnych

AP1125 do drzwi antypanicznych

FS do drzwi przeciwpożarowych

SV z szybkim ryglowaniem

ESS zamek pojedynczy

SEN dla seniorów

typ listwy

F z listwą płaską

U z listwą ceową

wersja zamka

A z dodat. mechanizmem blokującym

W ze sztywnym łańcuchem

G uruchamiany klamką

T z ryglami pionowymi

I nieaktywny (bez ryglów. pionowego)

E nieaktywny (z ryglów. pionowym)

P z dzielonym orzechem

S z blokadą zapadki

R z zapadką baryłkową

F z cichą zapadką

szerokość listwy, tu: 16 mm

wariant, tu: 60 - wersja standardowa pod

względem wysokości klamki, długości

i pozycji dodatkowych ryglowań

P z płytką zaciskową

kolory

MC srebrny (powłoka
chromianowo-niklowa)

WS biały (RAL 9016)

GR szary (RAL 9007)

SW czarny

EST stal szlachetna
szczotkowana

wersja prawa lub lewa
(dla obustronnych nie po-
dajemy)

K krótkie rygle obrotowe

sposób ryglowania

M rygle masywne

MS rygle masywne z ochroną
przed przepiłowaniem

R rolki mimośrodowe

RT rolki mimośrodowe i trzpienie
grzybkowe

T trzpienie grzybkowe

RZ rolki mimośrodowe bez regulacji

B rygiel bolcowy

H rygiel hakowy

D rygiel podwójny

2, 3, 4 - liczba punktów ryglujących

wymiar trzpienia zamka, tu: 10 mm

A odsadzona zapadka

rozstaw osi klamki do osi wkładki

D kaseta sztywnego łańcucha zależna od
rozstawu osi klamki do czoła zamka

Z zapadka znalowa

S zapadka stalowa

T mocna sprężyna zapadki

rozstaw osi klamki do czoła zamka,
tu: 45 mm

L03 - wewnętrzne oznaczenie wariantów
listwy (z tłoczeniem, nadrukiem tampo-
nowym itp.), np. tłoczenie WH, SKG**, SBD



Oznaczenie części ramowych

STV - Grt. SL U 26 - 76 (FA) (U) M V (2) RS MC

<p>zamek wielopunktowy Winkhaus</p> <p>wersja elementu ramowego</p> <p>SB zaczep pojed. (kieszeniowy)</p> <p>SB FRA zaczep środkowy</p> <p>SB TF zaczep sztywnego łańcucha</p> <p>WSB zaczep kątowy</p> <p>Grt. SL komplet ramowy (2 części)</p> <p>Grt. TF komplet ramowy sztywnego łańcucha (2 części)</p> <p>SL listwa ramowa (jednoczęściowa)</p> <p>SL TF listwa ramowa sztywnego łańcucha (jednoczęściowa)</p> <p>SL TBV listwa ramowa zamka trezorowego (jednoczęściowa)</p> <p>kształt listwy</p> <p>F płaska</p> <p>U ceowa</p> <p>W kąтова</p> <p>szerokość listwy, tu: 26 mm</p> <p>wariant, tu: 76</p> <p>FA zapadka ślizgowa</p> <p>FAB mostek zapadki ślizgowej</p> <p>KR rygiel narożny</p> <p>SKG certyfikat SKG (Holandia)</p>	<p>kolory</p> <p>MC srebrny (powłoka chromianowo-niklowa)</p> <p>WS biały (RAL 9016)</p> <p>GR szary (RAL 9007)</p> <p>SW czarny</p> <p>EST stal szlachetna szczołkowana</p> <p>wersja prawa lub lewa (dla obustronnych nie podajemy)</p> <p>liczba punktów ryglujących (przy zaczepach pojedynczych nie podajemy)</p> <p>V regulacja docisku</p> <p>M rygiel masywny</p> <p>B rygiel bolcowy</p> <p>U płytką regulacyjną pod listwą</p> <p>K krótka kieszeń</p> <p>G skrócone blachy</p> <p>12/7 wkładka kąтова</p> <p>OT bez kieszeni</p> <p>S z zaślepkami</p>
---	---

1

2

3

4

5

6

7