


## Замок RT4 с многоточечным запирающим, с эксцентрическими роликами и грибовидными штифтами

### Применение:

- двери из дерева
- двери из ПВХ

### Свойства:

- 2 дополнительных эксцентрических ролика и 2 грибовидных штифта для оптимальной защиты от взлома
- регулировка прижима на эксцентрических роликах (ручная) и грибовидных штифтах (имбусным ключом)
- возможность установки любых цилиндрических вкладышей, отвечающих норме DIN 18254
- центральный ригель из никелированной стали
- приведение в движение запирающих роликов и грибовидных штифтов при помощи цилиндрического вкладыша, запирание на два оборота, доступен также вариант запирания ручкой
- кассета замка закрыта со всех сторон, согласно норме DIN 18251, приспособлена ко всем популярным декоративным накладкам и дверным розеткам
- единичные зацепы к эксцентрическим роликам, противовзломные зацепы к грибовидным штифтам
- средний зацеп с регулировкой прижима, возможность установки электрозашелки
- двухсторонний замок
- высота дверной створки по фальцу от 1880 мм до 2105 мм



### Возможные варианты

Планка	Версия	Запирание ключом						Запирание ручкой					
		Abstandsmaß* 92		Abstandsmaß 88		Abstandsmaß 72		Abstandsmaß 92		Abstandsmaß 88		Abstandsmaß 72	
		Дорнмас**	Штифт	Дорнмас	Штифт	Дорнмас	Штифт	Дорнмас	Штифт	Дорнмас	Штифт	Дорнмас	Штифт
F1660	Плоская планка 16 x 3	26-65	8/10	45	8,5	65	8	28-65	8				
F2060	Плоская планка 20 x 3	45-55	8/10										
U2460	U - образная планка 24 x 6	45	8					40	8				

Доступные дорнмасы в стандарте: 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80. Внимание: размеры в мм, остальные варианты по запросу

\*Abstandsmaß - межосевое расстояние от ручки до цилиндра

\*\*Дорнмас - расстояние от центра цилиндра до лицевой стороны замка

### Дополнительные элементы:

Средний зацеп FRA в стандарте совместим с электрозашелкой 19E/119E и 118E.

### Отделка корпуса:

- Корпус планки замка оцинкован и пассивирован (серебряный цвет) согласно DIN EN ISO 9227 (DIN 50021SS) и EN 1670, класс 3, опционально порошковая окраска в белый цвет (RAL 9016) или в серый (RAL 9007).